

## Alle Folien im Überblick

| Produkt                | Folisol Schlauch                                | Lumisol clear AF   | Folisol clear  | Lumisol Diffused AF   | Folitherm FR  | Sun Saer (EVO AC)                |
|------------------------|---|--|--|---|---|----------------------------------|
| Beschreibung           | Die UV-stabile Schlauchfolie.                   | Die UV-B durchlässige Gewächshausfolie mit Antitau   | Die UV-B durchlässige Gewächshausfolie.  | Die diffuse und UV-B durchlässige thermische Spezialfolie mit Antitau   | Die „schwer entflammbare“ Gewächshausfolie                                    | 7-lagige Folie für Gewächshäuser |
| Einsatzgebiete         | Seitenlüftung für alle Arten von Gewächshäusern | Für Kulturen, die freiland-ähnliches Lichtspektrum benötigen, zur Verbesserung von Farbe und Geschmack | Für Kulturen, die freiland-ähnliches Lichtspektrum benötigen und für Gewächshäuser die Konstruktionsbedingt besser auf Antitau-eigenschaft verzichten. | Spezialfolie mit Antitau-eigen-eigenschaft und kühlendem Effekt für hochwachsende, lichtempfindliche Kulturen | nicht brennbare Spezialfolie für Verkaufsanlagen nach Vorgaben der Baubehörde | Innenfolie bei Doppeleindeckung  |
| Farbe                  | transparent                                     | transparent  | transparent  | transparent-diffus  | transparent   | kristallklar                     |
| Stärke                 | 200 µ   | 200 µ  | 200 µ  | 200 µ   | 200 µ   | 180 µ                            |
| UV-Garantie            | 60 Monate                                       | 60 Monate  | 60 Monate  | 60 Monate   | 48 Monate   | 60 Monate                        |
| D-A-CH                 | 90 kLy / Jahr                                   | 90 kLy / Jahr  | 90 kLy / Jahr  | 90 kLy / Jahr   | 90 kLy / Jahr   | 55kLy / Jahr                     |
| Lichtdurchlässigkeit   | ca. 89 / 90 % Total                             | ca. 88 / 90 % Total  | ca. 88 / 90 % Total  | ca. 87 % Total  | ca. 86 % Total  | > 92%                            |
| Anteil diffuses Licht  | ca. 30 %  | ca. 30 %   | ca. 30 %   | ca. 90 %  | ca. 50 %  | ca. 16%                          |
| Kühlende Eigenschaften | nein  | nein   | nein   | ja  | nein  | nein                             |
| Thermizität            | > 80 %  | > 80 %   | > 80 %   | > 85 %  | > 85 %  | -                                |
| UV-B Durchlässigkeit   | 75%   | 75%  | 75%  | 67%   | nein  | > 60%                            |
| UV-A Durchlässigkeit   | 84%   | 84%  | 84%  | 79%   | 40%   | -                                |
| Antitau                | nein  | ja   | ja   | ja  | nein  | ja                               |

Diese Folien sind in folgenden Breiten lieferbar:

6,50m / 8,50m / 9,00m / 10,00m / 12,00m / 14,30m / 5,50m/16,00m

Außerdem bieten wir sämtliche Schlauchfolien in folgenden Maßen an:

1,70 / 1,90 / 2,10 / 2,40 / 2,80 / 3,00 / 4,50 / 5,00 / 6,00 / 7,15